

HAMMERITETM

BOJA ZA METAL
NANOSI SE DIREKTNO
NA RĐU

DUGOTRAJNA ZAŠTITA



A BRAND FROM
AkzoNobel

6 godina zaštite protiv korozije s Hammerite-om!



Četkanjem treba ukloniti trusnu rđu, ili boju koja se ljušti, kako bi se boja što bolje primila. Površinu koja će se bojiti ne treba izbrusiti do čistog metal-a, nego se odmah može započeti s bojenjem.

Bez razređivanja, nanošenja temeljnog sloja i međusloja, dovoljno je naneti dva sloja Hammerite-a, svaki debljine od najmanje 70 mikrona (pazeći da uglovi i ivice budu temeljno prema-zani), i 6 godina nema potrebe za novom zaštitom.



6 razloga zašto se isplati da umesto tradicionalnih emajl boja i antikorozivnih premaza koristite **Hammerite** boju za metal.

- 1** **Direktno na rđu!** Dovoljno je ukloniti samo labavu, trusnu rđu!
- 2** **Brz rad.** Zbog kratkog vremena sušenja i manje slojeva, bojenje može biti gotovo čak u jednom danu!
- 3** **Čisto i lako nanošenje!** Zahvaljujući gušćem materijalu, ne kaplje i daje lepu, ravnu površinu bez tragova curenja.
- 4** **Nije potreban temeljni premaz, međusloj niti razređivač!**
- 5** **Visoki stepen otpornosti** na vremenske uticaje!
- 6** **Široki assortiman nijansi**, kako bi svako našao onu koja mu najviše odgovara!



SJAJNI LAK


Potrošnja: cca 6 m²/l
Pakovanje: 0,75l i 2,5l




Bela




Srebrna




Magnolija




Zlatna




Žuta



Zelena




Tamnozelena



Crvena



Tamnosmeđa




Plava



Tamnoplava



Crna




EFEKT LAK

Potrošnja: cca 6 m²/l
Pakovanje: 0,75l i 2,5l



Srebrna



Zlatna



Bakrena




Crvena



Zelena



Svetloplava



Tamnozelena



Tamnoplava



Smeđa



Siva



Crna



POLUMAT LAK

Potrošnja: cca 6 m²/l
Pakovanje: 0,75l



Crna



Plava



Mahovina zelena



Crvena



Bela



RUSTIK LAK

Potrošnja: cca 6 m²/l
Pakovanje: 0,75l



Crna



Srebrna



Napomena: Iz štamparsko-tehničkih razloga otisnute boje mogu odstupati od stvarnih nijansi.

Saveti

- Pripazite na uglove i ivice – treba ih posebno dobro premazati pre bojenja ravnih površina jer su više izloženi habanju.
- Zardalo gvožđe ili čelik brzo će izgubiti sloj nanesene boje – priprema podloge mora biti temeljna, koliko god je to moguće!



Hammerite boja „direktно на рђу“ са широким асортиманом нijansi може се користити на чистим, необојеним или зарđалим површинама (челик, ливено гвоžђе) и на другим металним површинама (нпр. алуминijум, pocinkovani čelik) након одговарајућег темељног тretмана. Njegovom upotreбом не само да ћемо заштитити металне површине од корозије, него ћемо и нашу окolinу учинити декоративнијом, лепшом и шаренijом.



Specijalni sastav Hammerite boje sprečава проширујање већ постојеће добро пријанђајуће рђе, а њени антикорозивни пигменти оbojenoj површини пружају посебно trajnu заштиту. За њену upotrebu nije potreban темељни premaz, меđusloj niti razređivanje, те ће rad с Hammerite bojom бити лак, брз и ефикасан.

Premaz је 2 сата након nanošenja суv na dodir, а након 4 сата може се naneti sledeći sloj, па се тако poslovi, који bi s tradicionalnim sistemima boja trajали данима, помоћу Hammerite boje могу dovršiti за svega неколико сати. Na гvozdenim površinама с visokom izloženošću koristite **Hammerite No.1. Rust Beater - темељни premaz за суzbijanje rđe**. Na cinkovanim, aluminiјумским, bakarnim i pocinkovanim površinама користите **specijalni temeљni premaz za metale - Hammerite Special Metals Primer**.



NO.1 Rust Beater - темељни premaz за stabilizovanje rђе

Za izrazito grube ili zardale, trajno izložene površine, pre nanošenja Hammerite završne boje preporučuje se upotreba No. 1. Rust Beater premaza за suzbijanje rđe. Može se применjivati на prethodno neobojenim гvozdenim i чeličnim površinама, нпр. на предметима од livenog гвоžђа, на машинарским uređajima, drumskim objektima, чeličnim konstrukcijama. Osigurava izvanredno пријанђе.



Nijansa: tamnosmeđa

Sledeći sloj može se naneti: nakon 4 sata

Može se naneti: četkom, valjkom, kompresorskim pištoljem

Potrošnja: cca. 12 m²/l

Pakovanje: 0,25l i 1l

Special Metals Primer - specijalni temeљni premaz za metal



Specijalni premaz **na bazi vode**. Za temeљno premazivanje pocinkovanog metala, aluminiјuma, hroma, mesinga i bakra. Može se применjivati на drumskim objektима, машинарским uređajima, гараžним вратима. Poboljšava пријанђе završnog sloja.

Nijansa: crvena

Sledeći sloj može se naneti: nakon 2 sata

Može se naneti: četkom, valjkom, kompresorskim pištoljem

Potrošnja: cca. 16 m²/l u jednom sloju

Pakovanje: 0,25l i 0,5l

Sistem: vodeni

Brush Cleaner&Thinner: razređivač – за прање četki



Za чишћење pribora након nanošenja završног слоја Hammerite boje. Hammerite razređivač за разређивање boje и за прање četki. **Za razređivanje Hammerite boje сме се upotrebiti samo u slučaju nanošenja boje kompresorskim pištoljem.**

Pakovanje: 0,5l i 1l



Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju i Crnu Goru:
VANEX d.o.o.
Balkanska 29/3, 11000 Beograd
Tel: 00 381 (0) 11 2688 865
Fax: 00 381 (0) 11 2681 644
e-mail: office@vanex.rs
www.dulux-srbija.com

